

シンプルで安定的なオーディオリンク

SCOOP 6

どのような状況であっても、ライブオーディオ伝送を成功させるために必要な多用途性とテクノロジーがすべて揃っています。



STEREO 2ch

AoIP イーサネット



スタジオ向けの多機能コーデック・コントロールルームと中継車

2 YEAR WARRANTY

簡素化

- + 全二重
- + HTML サーバーを内蔵し簡単にアクセスができパラメータ設定が行えます
- + イーサネット: AoIP SIP または Direct RTP モード
- + 工場出荷時の SIP アカウント付
- + 2 台の SIP サーバーへ同時登録可能 (ダブル MONO コーデック、ダブルストリーミング)
- + N/ACIP 準拠 (EBU Tech 3326)
- + AC 85~263V 電源と12VDC(オプション)
- + ジッターバッファ自動制御設定可能
- + Auto ビットレート機能付き(OPUS のみ)
- + ダブル MONO コーデック対応
- + イーサネット×2(10/100BaseT,1000BaseT)

安定性

- + ダブルストリーミング/ボンディング設定が可能
- + FEC(二重伝送)による安定的な接続設定
- + リモートアクセス:インターネット経由でパラメータ設定可
- + 通信中に、帯域幅に合わせて OPUS ビットレートの調整可(12-256kbit/s)
- + SNMP
- + 冗長電源供給(オプション)
- + 省電力設計

オーディオインターフェース


- + クラス最高のオーディオ品質
- + アナログまたは AES/EBU デジタル入出力
- + ステレオヘッドホン端子付
- + AES67 インターフェイス×2(※オプション) (RAVENNA/Dante)



コーディングアルゴリズム

- AoIP** イーサネット OPUS (adjustable 12-192kbts/s mono; 16-256kbts/s stereo), AAC-LC/HE/HEV2/LD/ELD, MP3, MPEG L2, G722, G711, L16, L20, L24

オプションの冗長電源供給



オーディオ入出力

アナログ

- + バランス型、最大レベル調整可能 0~+22dBu
- + 入力インピーダンス 600Ωまたは 10kΩ
- + 出力インピーダンス<50Ω

デジタル

- + AES/EBU I/O
- + サンプリングレート 32kHz、48kHz、96kHz または 入力同期方式
- + XLR コネクター(メス入力×1、オス出力×1)
- + AES67(※オプション:ドッキングステーション)
 - RAVENNA 8ch
 - Dante 8ch

オーディオ特性

- + 帯域幅 20-20kHz(Fs48kHz)
- + THD+N<-80dB(0.01%)
- + チャンネル>分離 80dB

AUX 機能

リレー伝送

- + デジタル I/O:入力/出力 各 8ch
- + AUX コネクター(2ch ドライコンタクトリレー)

通信インターフェイス

- + イーサネットギガビット 1000BaseT×1
- + イーサネット 10/100BaseT×1

ユーザーインターフェース

- + エンコーダーと OLED ディスプレイ
- + アラームとステータスインジケータ
- + オーディオレベルメーター:入力、出力の各 LR 表示
- + フロントパネルのステレオヘッドホン端子でのモニタリング

遠隔操作管理

- + リモートアクセス(※オプション)
- + SNMP
- + Scoop Manager(※オプション)

一般仕様

- + 電源:AC 85-263V (※オプション:12VDC 電源)
- + 寸法:240×252×44 mm (1/2 RU) (幅×奥行×高さ)
- + 重量: 1.3kg
- + 温度範囲:0°~45°C

オプション

- + 12V DC 電源
- + リモートアクセス
- + Scoop Manager
- + AES67 (RAVENNA)
- + AES67 (Dante)

アクセサリ

- + ラックマウントキット
- + ブラインドプレート

Scoop6 パック

- + Scoop6
- + リモートアクセス(AETA 社サーバー経由遠隔設定操作)
- + 12V DC 電源

製造元



フランス

日本総代理店
本社 〒338-0001
大阪営業所 〒652-0041

Excel エクセル株式会社

埼玉県さいたま市中央区上落合 3-4-15
TEL:048(857)3541 FAX:048(857)3530
大阪府箕面市桜 5-20-22 コスモス 102号
TEL:0727(24)3777 FAX:0727(24)6685

product@excelinc.co.jp

https://www.excelinc.co.jp

取扱店